Inhoudsopgave

Panelen uit PVC | ALU | WOOD	| pag. 04-130
Soorten vulling	| pag. 131-132
Panelen met glas	| pag. 133-134
Glaspanelen EkoVitre	| pag. 135-137
Despiro	| pag. 138-149
Geperste pvc-panelen ClassicLine	| pag. 150-154
Toebehoren en beslag	| pag. 155-163
Kleurenpalet	| pag. 164-166
Montage	| pag.167-169

Voordeur

Het moderne design, de vrije keuze uit toebehoren en een rijkdom aan kleuren zorgen ervoor, dat de voordeur een origineel visitekaartje van uw huis wordt.

Voor de productie gebruiken wij materialen van de hoogste kwaliteit, zodat comfort, veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.

EkoLine
Pvc-panelen

Ons aanbod omvat meer dan 100 modellen. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens een eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

AluLine
Aluminium panelen

Een combinatie van bekende modellen en de bestendigheid van aluminium. De klant kan niet alleen het materiaal kiezen, maar ook de dikte, kleur en het type van de vulling. De AluLine-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden, temeer omdat de klant zijn eigen, uniek deurontwerp kan indienen en zijn woning zo een individueel karakter kan geven.

WoodLine
Houten panelen

De WoodLine-collectie werd ontwikkeld voor voorstanders van moderne, praktische oplossingen, die gemaakt zijn op basis van traditionele materialen. Er kan worden gekozen uit wat eenvoudigere deurmodellen met ingefreesde groeven of modellen met glas. Dankzij de hoge kwaliteit van de lak zijn de deuren bestand tegen weersomstandigheden en eenvoudig te onderhouden.

EkoVitre
Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangsteling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVitre genoemd hebben.

Despiro
Aluminium panelen

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.

ClassicLine
Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collecie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangebodene modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.

Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.

x, y, – afmetingen van het model met of zonder aangebrachte INOX-versiering

Uit welk materiaal kan het gekozene model gemaakt worden

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

In de kleuren van welk kleurenpalet kan het gekozene model gemaakt worden

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Type vulling van het bepaalde model

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

Is het mogelijk om INOX-sierlijsten aan te brengen

PVC	ALU	WOOD
○	●	●

Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-

Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-

Gegevens voor een bepaalde soort paneel

○ - kan niet worden gerealiseerd
● - kan wel worden gerealiseerd

Ro-Solutions©

EkoAluWoodLine

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

01 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

02 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

03 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

	PVC	ALU	WOOD
	600x1650	600x1650	○
INOX	600x1750	600x1750	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Ro-Solutions©

et op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

04 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

05 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

06 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

07 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

08 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

09 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

10 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

11 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

12 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

13 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

14 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

15 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

16 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

17 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

18 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

19 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

	PVC	ALU	WOOD
	600x1650	600x1650	340x1400
INOX	600x1750	600x1750	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

20 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

21 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

22 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

23 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

24 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

25 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

26 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

27 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

28 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

29 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

30 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

31 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

32 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

33 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

34 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

35 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

36 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

37 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

38 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

39 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

40 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

41 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

42 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

43 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

	PVC	ALU	WOOD
	600x1650	600x1650	340x1400
INOX	600x1750	600x1750	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

44 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

45 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

46 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

47 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

48 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

49 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

50 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

51 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

52 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

53 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

54 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

55 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

56 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – paneelmodel 111. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

57 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijstwordt aangebracht – Paneelmodel 112, In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

58 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefrees-de groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

59 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

60 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

61 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

62 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefrees-de groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

63 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

64 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Gezandastraald glas met transparante strepen.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

65 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

66 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

67 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

68 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

69 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

70 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

71 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Gezandastraald glas met transparante strepen.

72 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

In panelen uit hout(WoodLine) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

73 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

74 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

75 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

76 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

77 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

78 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

79 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

80 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

81 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

82 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

83 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

84 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

85 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

86 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

87 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

88 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

89 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

90 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

91 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

92 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

93 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

94 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

95 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

96 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

97 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

98 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

99 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

100 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Ro-Solutions©

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

101 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

102 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

103 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

104 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

105 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

106 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•

Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm), waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 109, In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

107 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief veranderd niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 110. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

108 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240

In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).
Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

De inox versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aanbevolen aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen niet alleen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het opperlvak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.

Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeldeuren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.

Wij bieden onze klanten panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex, de PLUS-vulling, of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS), de Classic-vulling. Onafhankelijk van de vulling hebben de panelen een dikte van 24, 36 of 48 mm.

De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.

De constructie van het paneel garandeerd een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

Panel Classic

paneeldikte
- 24 mm [2/20/2],
- 36 mm [2/32/2],
- 48 mm [2/44/2]

Panel Plus

paneeldikte
- 24 mm [2/6/8/6/2],
- 36 mm [2/6/20/6/2],
- 48 mm [2/6/32/6/2]

Panel Wood

paneeldikte
- 24 mm [9/6/9],
- 36 mm [9/18/9],
- 46 mm [9/30/9]

In de meeste modellen kunnen INOX-versieringen toegepast worden, die overdekkend zijn met het oppervlak. In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden een ruime keuze aan beglazing aan: met een motief, met transparant glas en met decoratief glas in de meest gangbare vormen. Decoratief glas zal aan de verwachtingen beantwoorden in woonhuizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Decoratief glas zorgt voor intimiteit en maakt het interieur lichter.

Float gezandstraald

Altdeutsch

Chinchila wit

Crepi

Delta wit

Parsol bruin

Waterdrop

Master point

Stopsol grijs

Voor de beglazing van deurpanelen wordt standaard matglas gebruikt. Bij panelen van 24 mm dik gebruiken wij aan de buitenkant veiligheidsglas. Bij panelen van 36 of 48 mm dik wordt het glas aan beide zijden uit veiligheidsglas gemaakt.

Paneel 24 mm

Paneel 36 mm

Paneel 48 mm

Bij elk glaspakket kan een sierruit uit ons aanbod worden toegepast.

Ro-Solutions©

EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangsteling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVire genoemd hebben.

EkoVitre

PVC	ALU	WOOD
•	•	•

Vulling

Vitre
• VSG 44.4 • Gezandstraald volgens een patroon • Afstandhouder 18 mm • VSG 44.2 Plth.XN

Minimale paneelafmetingen

Vitre
1700x700

Maximale paneelafmetingen

Vitre
2200 x950

EkoVitre betekent niet alleen stijl, maar ook veiligheid en hoge energie-efficiëntie. De panelen hebben aan beide kanten gelaagd glas. Daarvan heeft een glasblad een gezandstraald motief. De ruimte tussen de ruiten is gevuld met edelgas. De panelen zijn 36 mm dik.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Despiro

panele aluminiowe

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.

Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.

Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.

De vier constructievarianten ST, SI, SI+ en AERO met zeer goede thermische prestaties.

Oplossingen metof zonder drempel.

De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamhei ten goede komt.

DP1

DP 1

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 wit glanzend

DP2

DP 2

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP3

DP 3

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP4

DP 4

- Handvat DP 60.1400
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Mahonie / houttint aan toelage

DP5

DP 5

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP6

DP 6

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7001 mat

DP7

- Handvat DP 40.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 3004 mat paars-rood

DP 8

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit

DP 9

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet/ WENGE/toeslag voor houttinten

DP 10

- Handvat DP 60.1800
- RAL 9006 matgrijs aluminium

DP 11

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met doorzichtige strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9007 matgrijs

DP 12

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- RAL 3004 mat paars-rood/RAL 9007 matgrijs

DP 13

- Handvat DP 200.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 14

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante lijnen en zwart kader
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Oppervlak: RAL 9016 glanzend wit

DP 15

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 16

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 17

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 9016 glanzend wit

DP 18

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Oppervlak: RAL 7001 mat

DP19

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit

DP 20

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante strepen, decoratief en transparant kader
- Alu-Nox, rechthoekige' krasvrije bescherming aan buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 21

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 22

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

DP 23

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 glanzend wit

DP 24

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004/RAL9005

DP 25

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL5005

DP 26

- Handvat DP 40.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezanstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL7040

DP 27

- Handvat DP 30.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL9005

DP 28

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL1023/RAL9005

DP 29

- Handvat DP 70.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermo loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9005

DP 30

- Handvat DP 70.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7040

DP31

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL6012

DP 32

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9001

DP 33

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL3004

DP 34

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Glad paneel
- RAL9001

DP 35

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004

DP 36

- Handvat DP 30.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezan straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- RAL7040

DP 37

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float
- Binnenste beglazing: thermof-loat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7016

DP 38

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL1019

In ons aanbod hebben we een heel gamma aan ramen met motieven, doorzichtig glas of decoratieve ramen in de meest populaire varianten.

Optionele ornamenten:

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders. De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.
Variant 1: Gezandstraald glas (motief)
Variant 2: Transparant glas
Variant 3: Decoratief glas

Houttinten

Gouden eik ADEC D101	Walnoot ADEC O102	Mahonie ADEC M103	Mahonie Sapeli ADEC M204	Beuk ADEC B108	Walnoot Vein ADEC O205
Den ADEC S106	Spar ADEC J107	Kers ADEC C110	Kriek ADEC W109	Wengé ADEC W205	Winchester ADEC D207

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.
* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

Standaardkleuren

De kleur van uw voordeur geeft stijl en een individueel karakter aan uw façade.

RAL 9016 wit	RAL 9006 zilver mat aluminium	RAL 7001 grijs mat blauw	RAL 9007 zilver mat zwart
RAL 3004 purper mat rood	RAL 7016 mat antraciet	DB 703 metalen microstructuur	RAL 8019 grijsbruin

* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

seria DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm

seria DP 40

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm

seria DP 55

beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

seria DP 60

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 80

(beugels aan het einde van het handvat),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 80.600 - 600 mm

seria DP 90

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 90.600 - 600 mm

seria DP 100

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm

seria DP 110

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm

seria DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 120.600 - 600 mm

seria DP 200

(rechte beugels),
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm

seria DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden) ,
roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm

Ro-Solutions©

ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak.
Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collecie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid -40 – 130°C). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Hornschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt 0,74** (gecertificeerd) W/(m2•K)
- beglazing [24 mm] U= 1,0 W/(m2•K)
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* λ = 0,022 W/(m2•K)
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm

* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 36mm bij panelen met een dikte van 48mm
** vol paneel zonder beglazing

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfolieën uit de kleurenwaaier van Aluplast en Salamander. Het kleurenoverzicht vindt u op de pagina's 152-153. Het paneel kan éénzijdig of tweezijdig beplakt worden. De kleursamenstelling is vrij naar keuze.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

01 Felice
02 Elena
03 Camila
04 Avario
05 Sarda
06 Oceano
07 Zefiro
08 Verde
09 Acqumarina
10 Opale
11 Violet
12 Perla
13 Zinco
14 Yvonne
15 Carpa
16 Clara
17 Claudia
18 Cristi
19 Siluro
20 Azzurrite
21 Giulla

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
500x1750	-	-

Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
1100x2300	-	-

Ro-Solutions©

Toebehoren en beslag

Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig en fuctioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter gebruikscomfort.

Standaard klink

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet

Vaste knop of trekker op lang schild

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet

Klink en vaste knop op lang schild met kerntrekbeveiliging

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

Klink en vaste knop op lang schild

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

Klink op een kort schild me een rozette met kerntrekbeveiliging

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

Toegangscontrole

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- vingerafdruklezer
- kodetoetsenbord
- bluetooth
- RFID

Deurspion

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- INOX

Brievenbus

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- zilver
- goud

Scharnier Dr. Hahn

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart*

*met uitzondering van naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL

Scharnier SFS*

PVC	ALU	WOOD
●	○	○

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- crème
- bruin
- donkerbruin
- goud
- zilver
- INOX

* niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL ivm het omkeerprofiel

Scharnier JOCKER

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- goud
- zilver
- crème
- zwart
- antraciet
- INOX (meerprijs)

Wala WR - Rolscharnier

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

Scharnier WALA WX

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

Verborgen scharnier KFV AXXENT

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 70 i MB 86

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- zilver
- goud

Scharnier SFS Easy 3D

PVC	ALU	WOOD
○	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

Cilinderslot klasse C

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- Anti-inbraakklasse C, hoogste inbraakveiligheidsklasse uniek sleutelprofiel,
- sleutelkopie op basis van een veiligheidskaart

Deurdranger GEZE

PVC	ALU	WOOD
○	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- donkerbruin
- wit
- zilver

Deurdranger met of zonder blokkade G-U

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

Verkrijgbaar in de kleuren
- donkerbruin
- wit
- zilver

GEZE Boxer

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 86

- verborgene deurdranger (mogelijke blokkade)

Motor voor de sluiting G-U Secury Automatic

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

- met behulp van deze aandrijving kunnen de dagschieters, die automatisch eruitkomen, allemaal tegelijkertijd teruggetrokken worden
- met behulp van een signaalkabel kan een bel- en spreek-installatie of elementen van de toegangscontrole worden aangesloten
- mogelijk in éénvleugelige en tweevleugelige deuren

De montage van een handgreep in het paneel is alleen mogelijk bij de PLUS-vulling

Trekker P1

Totale lengte
- 30x560 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P5

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P8

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P10

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P10B

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 510 mm

Trekker P60

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P45B

Totale lengte
- 30x580 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 380 mm

Trekker P45

Totale lengte	Afstand tussen de bevestigingspunten
30x300 mm	200 mm
30x400 mm	200 mm
30x500 mm	300 mm
30x600 mm	400 mm
30x700 mm	500 mm
30x800 mm	600 mm
30x900 mm	700 mm
30x1000 mm	800 mm
30x1100 mm	900 mm
30x1200 mm	1000 mm
40x1300 mm	1100 mm
40x1400 mm	1200 mm
40x1500 mm	1300 mm
40x1600 mm	1400 mm
40x1700 mm	1500 mm
40x1800 mm	1600 mm
40x1900 mm	1600 mm
40x2000 mm	1700 mm

Trekker M1

Totale lengte
- 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 330 mm

Trekker M2

Totale lengte
- 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 330 mm

Trekker M6

Totale lengte
- 30x300 mm

Afstand tussen de bevestigingspunten
- 330 mm

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

SECURY AUTOMATIC sluitingen

Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid en functionaliteit.

- de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele vleugelhoogte
- mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole systeem naar keuze aangesloten kan worden
- mogelijke toepassing van een kierstandhouder
- mogelijke toepassing van een extra slot
- optionele keuze van een sluiting met TE-functie*, waarmee de automatische vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

* dagontgrendeling

3-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot

5-puntssluiting

Wordt optioneel toegepast in een deur

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

- 5 vergrendelingspunten met haken en dagschoten zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot

KFV 2600 sluiting

SIEGENIA

In geval van de sleutelbediende KFV-meerpuntsluitingen gebeurt het vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

- 5 vergrendelingspunten
- garandeert maximale veiligheid
- ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- optionele vergrendelingssensor
- rolslot mogelijk

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

KFV 2750 sluiting

SIEGENIA

Dankzij de driepuntvergrendeling gaat de AS 2750 sluiting vervoermingen van de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld is. Nadat de slutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de dagschieters en de massieve dagschoot van het hoofdslotgedeelte ervoor, dat inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk + optie met 3 elektrosloten
- mogelijke uitvoering met een kierstandhouder

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Ro-Solutions©

Speciale veiligheidselementen
garanderen veiligheid
voor u en uw gezin.

Kleurenpalet

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme

Eik speciaal AP 01	Natuur eik AP 02	Mahonie AP 05	Donker eik AP 06	Douglasspar AP 11	Oregon III AP 15	Gouden eik AP 23
Moer AP 27	Walnuss terra AP 28	Walnuss amaretto AP 29	Donker groen AP 30	Donker rood AP 32	Palissander AP 33	Grijs AP 34
Antraciet AP 40	Staal blauw AP 41	Groen AP 43	Structuur wit AP 44	Brillante blauw AP 47	Creme AP 50	Berk AP 52
Antraciet grijs zandstructuur AP 60	Grijs zandstructuur AP 61	Basaltgrijs AP 62	Aluminium geborsteld AP 63	Kwartsgrijs gezandstraald AP 65	Beton grijs AP 70	Agatgrijs AP 71
Maron braun AP 72	Eik Sheffield Licht AP 75	Alux DB 703 AP 79	Kwarts AP 88	Eik Sheffield Grijs AP 94	Winchester AP 95	Basaltgrijs AP 102
Grijs AP 103	Chocoladebruin AP 104	Trompet AP 105	Jet Black Mat AP 106			

Geperste panelen kunnen beplakt worden met een van de volgende kleurfolieën:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94

Grijs SAL 02	Donker groen SAL 03	Staal blauw SAL 11	Jet Black Mat SAL 15	Bordeauxrood SAL 19	Moer SAL 21	Moeraseik SAL 25
Mahonie SAL 26	Douglas SAL 27	Winchester SAL 33	Alux DB703 SAL 37	Structuur wit SAL 39	Eik Sheffield Grijs SAL 41	Eik Sheffield Licht SAL 43
Bergspar SAL 50	Gouden eik SAL 51	Oregon 4 SAL 52	Crème SAL 59	Vermont SAL 60	Antraciet geborsteld SAL 67	Aluminium geborsteld SAL 69
Antraciet SAL 70	Donkerbruin SAL 71	Agaatgrijs SAL 72	Lichtgrijs SAL 73	Basaltgrijs SAL 74	Kwarts SAL 78	Basaltgrijs SAL 84
Signaalgrijs gezandstraald SAL 87	Antraciet grijs zandstructuur SAL 88	Kwartsgrijs gezandstraald SAL 90				

Kleurenpalet

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Geperste panelen kunnen worden voorzien van de volgende kleuren:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 69, SAL 70, SAL 88, SAL 90

Kleurstelling volgens TEKNOS en RAL kleurenwaaiers. Mogelijke toepassing van een matte deklaag

Kleurenpalet

WoodLine

Ro-Solutions©

Montage

De voordeur vormt de barrière tussen de buitenwereld en ons harmonieuze thuis. Deze harmonie kan echter worden verstoord door koude lucht die naar binnen waait. De oorzaak van koude lucht binnenshuis blijkt vaak een ongeschikte deur.

Wij bieden warme dorpels aan in twee varianten. De klant kan kiezen tussen de montage van een dorpel op PURENIT-isolatiemateriaal en een dorpel op een verhogingsprofiel, dat bij het gekozene profielsysteem hoort. In beide gevallen profiteert de klant van goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt het ontstaan van thermische bruggen, zodat er geen koude lucht naar binnen stroomt.

Dorpelloze voordeur van pvc voor de bouw

- Dubbele magnetische afdichting in een geheel platte dorpel
- Egalisering met het vloerniveau tot 30 mm
- Luchtdoorlatendheidsklasse 4 volgens DIN EN 12207
- Akoestische isolatie-waarde Rw = 43 dB